

Splitterschutzbeschichtung und Abdichtung auf Glas

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Grundierung
4. Beschichtung
5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
6. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen

2. Untergrundvorbereitung

Glasflächen gut reinigen mit **Kempertec MEK Reinigungsmittel farblos** transparent.

- Material auf ein sauberes, möglichst flusenfreies Stofftuch geben und den Untergrund damit kräftig abreiben. Tücher mehrmals erneuern.

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Kempertec MEK Reinigungsmittel farblos

Ergiebigkeit /Verbrauch

- ca. 30 - 50 g/ m²

Ergiebigkeit je Gebinde

- 2 kg reicht für ca. 40 – 66 m²
- 9 kg reicht für ca. 180 – 300 m²
- 23 kg reicht für ca. 460 – 766 m²

3. Grundierung

mit **COETRANS Transparent Grundierung**. Dies ist eine zweikomponentige, farbige, wasserverdünnbare **Spezialgrundierung**.

Vorgehensweise

- **1 x grundieren** mit COETRANS Transparent Grundierung zügig, satt tränkend mit Fellrolle (z.B. Mohairrolle) intensiv bis zum Porenschluss in den Untergrund einarbeiten, bis keine matten Stellen mehr zu sehen sind.
- **Trocknung** mind. 2 Std. (bei 23 °C)

Benötigte Materialien / Materialbedarf

COETRANS Transparent Grundierung

Ergiebigkeit /Verbrauch

- ca. 250 g/ m²

Schnellsuche im Shop

mek



Schnellsuche im Shop

cogt



Splitterschutzbeschichtung und Abdichtung auf Glas

Ergiebigkeit je Gebinde

- 5 Liter reicht für ca. 20 m²

4. Beschichtung

COETRANS Balkonbeschichtung Transparent ist eine einkomponentige, transparente Beschichtung auf Polyurethanharzbasis.

COETRANS Balkonbeschichtung hat mehrere Einsatzgebiete

- als transparente Beschichtung auf Fliesen
- als Endversiegelung nach Einstreuung diverser Dekorvarianten (z.B. COELAN® Farbchips, COELAN® Coloritquarz, etc.).
- als Splitterschutz für Glasflächen (Details bitte anfragen).

Farbton / Glanzgrad

- transparent / glänzend

Produkteigenschaften

- lichtecht, gebrauchsfertig, dampfdiffusionsfähig, UV- und witterungsbeständig
- hohe Elastizität und Zähigkeit, rissüberbrückend, hoher Abriebwiderstand, gute Reinigungsfähigkeit
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen unterschiedlicher Konzentration sowie gegen aromatische Lösemittel, Alkohole und Ester

Vorgehensweise

2 - 4 x streichen / rollen mit COETRANS Balkonbeschichtung Transparent um insgesamt müssen ca. 1.000 g/m² aufzutragen.

Bei senkrechten Flächen muss eventuell öfter und in dünneren Schichten beschichtet werden, um Läuferbildung zu vermeiden

Verarbeitung mit einer Mohairrolle

- Trocknung zwischen den einzelnen Arbeitsgängen jeweils über Nacht.

Benötigte Materialien / Materialbedarf

COETRANS Balkonbeschichtung Transparent

Verbrauch

- ca. 1000 g/ m²

Ergiebigkeit je Gebinde


- 750 ml reicht für ca. 0,75 m²
- 5 kg reicht für ca. 5,00 m²

Schnellsuche im Shop

cobt 

6. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel 

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

Splitterschutzbeschichtung und Abdichtung auf Glas

7. Wichtige Hinweise

Details zur Beschichtung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.